

特性

- 经济型 直管式负压过滤器
- 体积小、重量轻、快换接头式
- 透明外壳材质：聚氨酯酯
- 使用压力范围：0.0~-100.0kPa
- 有 2 种卡环类型可选：AirTAC 型卡环、SMC 型卡环
- 适配多种插管： $\phi 4$ 、 $\phi 6$ 、 $\phi 8$
- 标准型带支架



型号规格表示方法

AZFC 100 - 66 - P - 000 - B

① ② ③

系列号

AZFC 直管型负压过滤器

① 主体过滤面积

| 记号  | 主体尺寸    | 过滤面积                |
|-----|---------|---------------------|
| 100 | 20L/min | 790mm <sup>2</sup>  |
| 200 | 50L/min | 1250mm <sup>2</sup> |

②接管外径

|    |                              |
|----|------------------------------|
| 44 | $\phi 4$ 适合 AZFC100          |
| 66 | $\phi 6$ 适合 AZFC1000/AZFC200 |
| 88 | $\phi 8$ 适合 AZFC200          |

⑤ 可选项（安装配件）

|    |     |
|----|-----|
| 空白 | 无支架 |
| B  | 带支架 |

④ 型号

|     |        |
|-----|--------|
| 000 | 标准品    |
| 0XX | 其它定制代码 |













③ 卡环类型

|   |           |
|---|-----------|
| P | PISCO 型卡环 |
| S | SMC 型卡环   |

常规性能数据表

| 型号规格          | AZFC100-44-□       | AZFC100-44-□  | AZFC200-66-□  | AZFC200-88-□  |
|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| 适合管子外径 (米制尺寸) | 04                 | 06            | 06            | 08            |
| 使用流体          | 压缩空气·氮气            |               |               |               |
| 使用流体          | -100.0 ~ 0.0kPa    |               |               |               |
| 流量 (负压)       | 10 L/min           | 20 L/min      | 120 L/min     | 350 L/min     |
| 耐压力 kPa       | 300.0 kPa          |               |               |               |
| 过滤精度          | 10 μm (捕捉效率 95%)   |               |               |               |
| 使用环境温度 °C     | 0 ~ + 60 °C (但未冻结) |               |               |               |
| 过滤芯耐压差        | 1.5 bar            |               |               |               |
| 适用管子材质        | 尼龙 · 软尼龙 · 聚氨酯     |               |               |               |
| 过滤芯 (备件)      | AZFC100-00-04      | AZFC100-00-06 | AZFC200-00-06 | AZFC200-00-08 |
| 适用管子材质        | 尼龙 · 软尼龙 · 聚氨酯     |               |               |               |

外形尺寸图 (mm)

| AZFC100/200-□-□-000                                                                 |                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| AZFC100-44/66-P-000 (正面)                                                            | AZFC100-44/66-P-000 (侧面)                                                            | AZFC100-44/66-P-000 (背面)                                                              |
|   |   |   |
| AZFC200-66/88-P-000 (正面)                                                            | AZFC200-66/88-P-000 (侧面)                                                            | AZFC200-66/88-P-000 (背面)                                                              |
|  |  |  |
| AZFC200-44/66-S-000 (正面)                                                            | AZFC200-44/66-S-000 (侧面)                                                            | AZFC200-44/66-S-000 (背面)                                                              |
|  |  |  |
| AZFC200-66/88-S-000 (正面)                                                            | AZFC200-66/88-S-000 (侧面)                                                            | AZFC200-66/88-S-000 (背面)                                                              |
|  |  |  |